LA MEJOR OPCIÓN PARA TU NEGOCIO Y TU CARGA.

La van para carga Savana de GMC te permite elegir, para que puedas sentir la confianza de que tu vehículo es la mejor opción para tu trabajo. Elige entre una amplia gama de motores Vortec V8 que pueden usar combustible E85 FlexFuel,[1] incluyendo los motores de 4.8L, 5.3L y 6.0L, así como un Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 también disponible. Si esto no es suficiente, la Savana de media tonelada con el motor V6 de 4.3L ofrece un rendimiento estimado por la EPA de 15 MPG en ciudad y 20 MPG en carretera. Está disponible una gama completa de GVWR,[2] que incluye 7,300 lbs., 8,600 lbs. y 9,600 lbs.



Van para carga Savana 3500 de GMC en color Summit White con características disponibles.

GMC SAVANA CARGO/CUTAWAY 2010 ESPECIFICACIONES SELECTAS

CLAVE: E = ESTÁNDAR O = OPCIONAL - = NO DISPONIBLE

MODELOS *CARGO*
1500 (RWD y AWD)
2500/2500 EXT (RWD)
3500/3500 EXT (RWD)

ESTIMADO EPA DE ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE EN MPG	1500 RWD VORTEC 4.3L V6	1500 RWD VORTEC 5.3L V8	1500 AWD VORTEC 5.3L V8
Ciudad/carretera (gasolina)	15/20	13/17	13/17
Ciudad/carretera (E85)[1]	–	10/13	9/12

CAPACIDADES MÁXIMAS	1500 RWD/AWD	2500HD REG./EXT.	3500 REG./EXT.
Volumen de carga (pies cúbicos)[3]	225.1	225.1/268.3	225.1/268.3
GVWR (lbs.)[2]	7,300	8,600	9,600
Carga útil (lbs.)[4]	2,359/2,121	3,204/3,053	4,151/3,944
Tanque de combustible (gal. aprox.)	31	31	31
Número de asientos	2	2	2

MODELOS *CUTAWAY*
Distancia entre ejes de 139 pulgadas
Distancia entre ejes de 159 pulgadas
Distancia entre ejes de 177 pulgadas

CAPACIDADES MÁXIMAS	3500 DISTANCIA ENTRE EJES DE 139 PULGADAS	3500 DISTANCIA ENTRE EJES DE 159 PULGADAS	3500 DISTANCIA ENTRE EJES DE 177 PULGADAS	4500 DISTANCIA ENTRE EJES DE 159 PULGADAS
GVWR máximo (lbs.)[2]	12,300	12,300	12,300	14,200
GVWR base (lbs.)[2]	9,900	10,000	12,300	14,200
Carga útil máxima (lbs.)[4]	7,169	7,346	7,105	9,050
Tanque de combustible (gal. aprox.)	31	31	31	31
Número de asientos	2	2	2	2

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES	CARGO	3500 ABIERTA	4500 ABIERTA
Puertas: apertura hacia afuera 60/40 del lado del conductor (requiere la distancia entre ejes regular; no está disponible con Duramax 6.6 Turbo-Diesel V8)	O	–	–
Puertas: dobles para carga trasera	E	–	–
Puerta: deslizable del lado del pasajero (no disponible con la puerta lateral del conductor con apertura hacia afuera 60/40)	O	–	–
Puertas: apertura hacia afuera del lado del pasajero	E	–	–
CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR/CHASIS			
Diferencial: trasero con bloqueo automático	O	O	O
Motor: Vortec 4.3L V6, 195 hp, 260 lb-pie de torque (estándar en 1500 RWD)	E	–	–
Motor: Vortec 4.8L FlexFuel[1] V8, 260 hp, 295 lb-pie de torque (modelos con más de 10,000 lbs. GVWR)	–	E	–
Motor: Vortec 4.8L E85 FlexFuel[1] V8, 280 hp, 296 lb-pie de torque (van para carga 2500 y 3500 y abierta con menos de 10,000 lbs. GVWR)	E	E	–
Motor: Vortec 5.3L E85 FlexFuel[1] V8, 310 hp, 334 lb-pie de torque (disponible sólo en 1500; estándar en 1500 AWD)	O	–	–

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR/CHASIS (CONTINUACIÓN)	CARGA	3500 ABIERTA	4500 ABIERTA
Motor: Vortec 6.0L E85 FlexFuel[1] V8, 323 hp, 373 lb-pie de torque (no disponible en van para carga 1500, opcional en van abierta con distancia entre ejes de 139 pulg. y 177 pulg.)	O	O	E
Motor: Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8, 250 hp, 460 lb-pie de torque (no disponible en van para carga 1500)	O	O	O
Equipo para remolque: de uso pesado, con plataforma para enganche de remolque y arnés de siete cables	O	–	–
Caja de transferencia: tracción en todas las ruedas (sólo 1500 AWD)	O	–	–
Transmisión: Hydra-Matic de cuatro velocidades, sobremarcha automática controlada electrónicamente con enfriador interno para el aceite de la transmisión (sólo 1500)	E	–	–
Transmisión: de uso pesado de seis velocidades, sobremarcha automática controlada electrónicamente con enfriador interno para el aceite de la transmisión (2500, 3500 y 4500)	E	E	E
Modo de remolque: incluye selector montado en el panel de instrumentos	E	E	E
CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN			
Bolsas de aire[5]: delanteras para el conductor y pasajero delantero[6]	E	E	E
Bolsas de aire[5]: laterales tipo cortina (sólo 1500)	E	–	–
Bolsas de aire[5]: laterales tipo cortina	O[6]	–	–
Batería: 600 amps de arranque en frío, con protección contra descarga	E	E	E
Frenos: ABS de disco en las cuatro ruedas	E	E	E
Sistema antirrobo PASS-Key III	E	E	E
Entrada remota sin llave[7]	O	O	O
CARACTERÍSTICAS DEL INTERIOR			
Paquete de Luces Mejoradas de Acceso: tres luces del panel de acceso y dos luces interiores montadas en el techo del área de carga	O[8]	–	–
Aire acondicionado: manual de una zona	E	E	E
Aire acondicionado: trasero	O	–	–
Paquete *Convenience*: ventanas y seguros eléctricos en las puertas	O	O	O
Paquete *Convenience*: volante inclinable y control automático de velocidad	O	O	O
Desempañador: ventanas laterales	E	E	E
Sistema de encendido remoto del vehículo[6]	O	O	O
ASIENTOS			
Asientos tipo butaca reclinables delanteros, con vinilo	E	E	E
Asientos tipo butaca reclinables delanteros, con tela personalizada	E	E	E
SISTEMAS DE AUDIO			
Estéreo AM/FM	O	O	O
Estéreo AM/FM con reproductor de CD	O	O	O
RINES			
16 pulgadas, de acero con tapas centrales de color gris (van de carga 2500 y 3500)	–	E	E
17 pulgadas, acero con tapas centrales de color gris (van de carga 1500)	E	–	–

ACCESORIOS DE GMC INSTALADOS POR EL CONCESIONARIO DISPONIBLES[9]	
Paquete de División de Cabina	Protector moldeado para cofre
Paquete de Lámpara de Carga	Paquete de Escalera Montada en el Techo
Ensamblaje para montar la bola de enganche	Paquete de Malla de Seguridad: ventanas para la puerta trasera

AVAILABLE EXTERIOR COLORS

Sand Beige Metallic (costo adicional)	Steel Gray Metallic (costo adicional)	Deep Blue Metallic (costo adicional)	Polo Green Metallic (costo adicional)	Summit White	Pure Silver Metallic (costo adicional)	Onyx Black[10]	Fire Red[10]

1 El E85 es una combinación de 85% de etanol y 15% de gasolina. Visita gm.com/biofuels para saber si existe una estación de combustible E85 cerca de ti. **2** Clasificación del peso bruto del vehículo (GVWR). Cuando se equipa apropiadamente; incluye el peso del vehículo, el conductor, los pasajeros, la carga y el equipo opcional. **3** La capacidad de carga útil limitada por peso y distribución. **4** La capacidad de carga útil máxima incluye el peso del conductor, pasajeros, equipo opcional y carga. La capacidad de carga tiene un límite de peso y distribución. **5** Siempre usa cinturón de seguridad y la restricción correcta según la edad y el tamaño de tu niño. Los niños están más seguros cuando están apropiadamente asegurados en un asiento trasero sobre un asiento adecuado para bebé o niño. Nunca coloques una restricción para niño orientada hacia atrás sobre el asiento delantero de un vehículo equipado con una bolsa de aire para pasajeros. Para obtener más información sobre seguridad, consulta el Manual del Propietario y las instrucciones de seguridad del asiento para niños. **6** No está disponible con el asiento tipo butaca **de re**spaldo alto sólo para el conductor. **7** Requiere el Paquete *Convenience* disponible (ventanas y seguros eléctricos en las puertas). **8** Requiere *Savana Pro*. No está disponible en modelos con distancia entre ejes extendida. **9** Algunos accesorios podrían no estar disponibles en todos los modelos. Ver tu concesionario para obtener más detalles. **10** No está disponible con la moldura de halo trasera del color del vehículo.

 10GMCSACSPE01